

SMART JOINTER

SmartJointer ist ein pastöser Füll- und Glättspachtel für die manuelle Verarbeitung im Innen- und Außenbereich. Das Produkt eignet sich zum Füllen von Fliesen- und Steinzeugfugen in Küchen und Bädern.

PERFORMANCE

Verbrauch als Glättung: 0,9 kg/m²/mm ca.
Aufgetragen auf Fliesenfugen: 0,24 kg/m²/mm ca.

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen: Fliesen, Keramik, Putz, Gipskarton, Beton, Ziegel, Stein, Mörtel, gestrichene Oberflächen usw.
- Gute Beständigkeit gegen Wasser und Luftfeuchtigkeit.
- Behält nach dem Trocknen seine Flexibilität.
- Leicht aufzutragen und zu schleifen .

TECHNISCHE INFORMATIONEN

EIGENSCHAFTEN	SPEZIFIKATION	UNIT	METHODE
Merkmale	Acryl-Spachtelmasse		
Farbe	Weißer Creme		
Nicht fliegbarer Inhalt	83-85	%	UNE-EN ISO 3251:2020
Dichte	1,6±0,1	g/cm ³ .	UNE-EN ISO 2811-1
Dicke der Anwendung	Bis zu 4 mm pro Durchgang		
Trocknungszeit bei Berührung	5-6	Stunden	
Vollständige Trocknungszeit	8-10	Stunden	

ANWENDUNG

- Vor der Anwendung von **SmartJointer** ist unbedingt zu prüfen, ob der Untergrund stabil und vollständig sauber ist. Entfernen Sie den Inhalt vor der Anwendung. Material zum Auftragen: Spachtelkelle oder Traufel. Maximale Auftragsdicke bis zu 4 mm pro Schicht.
- Nicht bei Temperaturen unter 10° C oder über 35° C oder bei einer Luftfeuchtigkeit über 80 % auftragen.
- Nicht auf erhitzten Oberflächen oder in direktem Sonnenlicht auftragen.
- Nicht auf Untergründe auftragen, die ständiger Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Dieses Produkt ist nicht für die Beschichtung von Flächen geeignet, die anschließend lackiert werden sollen.
- Je nach den Umgebungsbedingungen und der Belüftung des Arbeitsbereichs müssen 12-24 Stunden verstreichen, bevor Smartcret® Mikroazement aufgetragen wird.

BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN

Die Anweisungen auf dem Etikett des Behälters sind unbedingt zu befolgen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt des Produkts. Leere Behälter müssen gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden. Um ein Austrocknen oder Eindicken des Produkts zu verhindern, schließen Sie den Deckel nach jedem Gebrauch.

PRÄSENTATION

Es ist in 1,5-Liter-Behältern erhältlich.

WERKZEUGREINIGUNG

Die Werkzeuge werden sofort nach Gebrauch mit Wasser abgewaschen.

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Das Produkt sollte in der verschlossenen Originalverpackung witterungsgeschützt bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C an einem trockenen und gut belüfteten Ort gelagert werden, fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung. Die Haltbarkeit beträgt 1 Jahr ab dem Herstellungsdatum, wenn es richtig gelagert wird.